

本地船隻諮詢委員會

《第IV類別船隻安全標準工作守則》
至2006年12月20日修訂內容如下

項目	章節	內容	備註										
1	第4章 - 第1.8節	加入”乘客和船員艙室必須在甲板敷料上有最少 1.85 m 的淨高度。”	補充現時乘客和船員艙室的規範。										
2	所有章數	將“段”改為“節”。	編輯修訂。										
3	附件11-第1(2)節	注- “參考第3段”	編輯修訂。										
4	第7章 - 第5.1節	在船隻總長度分間中加入桅燈的位置 <table border="1" data-bbox="525 1016 1110 1234"> <thead> <tr> <th>長度 (米)</th> <th>L < 12 (註 A)</th> <th>12 ≤ L < 20 (註 A)</th> <th>20 ≤ L < 50 (註 A)</th> <th>L ≥ 50</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>l_1</td> <td>盡量靠 前</td> <td>盡量靠 前</td> <td>≤ 0.5 L</td> <td>≤ 0.25 L</td> </tr> </tbody> </table>	長度 (米)	L < 12 (註 A)	12 ≤ L < 20 (註 A)	20 ≤ L < 50 (註 A)	L ≥ 50	l_1	盡量靠 前	盡量靠 前	≤ 0.5 L	≤ 0.25 L	補充現時規範。
長度 (米)	L < 12 (註 A)	12 ≤ L < 20 (註 A)	20 ≤ L < 50 (註 A)	L ≥ 50									
l_1	盡量靠 前	盡量靠 前	≤ 0.5 L	≤ 0.25 L									